GENOL
Unsere Energie

GENOL
Unsere Energie

Leistungsprofil

ACEA E3/E4/E5/E7, API: CI-4/GL-3/GL-4, High Torque Low Speed (GL-5 Teil), SAE 80W-90, DIN 51524-3 HVLP(-D), Allison C-4, Case MS 1207/1209/1210/1230, Case New Holland CNH MAT 3505/3509/3525/3526, Deutz DQC III-10, Ford M2C134-D/M2C159-B/M2C159-C/M2C48-C3/M2C86-B, John Deere JDM J20C/J27A, MIL-L-2105A, ZF TE-ML 06A/06B/06C/06F/06L/07B. Empfohlen für Fendt, Lindner, Massey Ferguson und New Holland.

Nähere Informationen unter **www.genol.at**

Trac-Syn Ultra 1040

Hochwertiges Multifunktions-Leichtlauföl (STOU*) für ältere sowie neuere Traktoren und Maschinen

* **STOU:** **S**uper **T**ractor **O**il **U**niversal

** Die ACEA E7 Motorennorm ermöglicht den Einsatz von bis zu 500 Betriebsstunden, sofern vom Hersteller ein verlängertes Ölwechselintervall freigegeben ist. Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrem Handbuch/Serviceheft.

Lagerhaus

www.genol.at

Lagerhaus

www.genol.at

GENOL
Unsere Energie

Hochwertiges Multifunktions-Leichtlauföl
GENOL TRAC-SYN ULTRA 1040

GENOL Trac-Syn Ultra 1040 ist ein synthetisches Ultra-High-Performance-Multifunktions-Leichtlauföl SAE 10W-40 (STOU*) mit einem breiten Anwendungsgebiet.

Einsatzbereich

GENOL Trac-Syn Ultra 1040 eignet sich bestens als Universalöl zur Schmierung der folgenden Komponenten von älteren und neueren Traktoren, Forst- und Baumaschinen:

- Motor
- Getriebe
- Hydraulik
- Nassbremsen

Dieser vielfältige Anwendungsbereich, sowie die Einsatzfähigkeit für ältere und neue Maschinen, macht eine unkomplizierte und wirtschaftliche Lagerhaltung möglich. Gleichzeitig wird eine Verwechslung bei Verwendung von mehreren unterschiedlichen Schmierstoffen ausgeschlossen.

Die Verwendung von GENOL Trac-Syn Ultra 1040 ist möglich, sofern seitens Hersteller keine Spezialöle vorgeschrieben sind.

Besonders gut geeignet für ältere und neuere Traktoren.

Produkteigenschaften

- zuverlässige und rasche Durchölung der zu schmierenden Teile
- Ganzjahreseignung durch hervorragendes Viskositäts-/ Temperaturverhalten
- erstklassige Kaltstart- und Leichtlaufeigenschaften verringern den Kraftstoffverbrauch
- beste Alterungsbeständigkeit
- optimaler Korrosions- und Verschleißschutz
- unterbindet Bremsgeräusche und sorgt für ausgezeichnete Verzögerungswerte
- erfüllt die ACEA E7 Motorennorm**
- für ein verlängertes Ölwechselintervall von bis zu 500 Betriebsstunden geeignet

Gebindegrößen

GENOL Trac-Syn Ultra 1040 ist in folgenden Gebindegrößen erhältlich.

- Kanister 25 Liter
- Fass 57 Liter
- Fass 205 Liter

Lagerhaus

www.genol.at